

● BESPOKE PROJECTS

IBERO SMV20



● MOVILIDAD

- Ángulo de ataque: 35°
- Ángulo de salida: 30°
- Radio de giro: < 8,5m
- Altitud operativa: > 2500m sobre el nivel del mar
- Temperatura operativa: -32°C to +50°C
- Capacidad de vadeo estándar: 800mm (opcional hasta 1200mm)

● EQUIPAMIENTO

ESTÁNDAR

- Tracción 4x4 con bloqueo independiente del 100% de los diferenciales.
- CTIS Sistema inflado remoto neumáticos.
- Luces prioritarias led.
- Argollas de izado para aero transportabilidad.

OPCIONAL

- Mástil extensible electromecánico.
- Cámara térmica de vigilancia.
- Sistema de cámaras 360 conciencia situacional.
- Estación remota de armas.
- Dispositivo estabilómetro.
- Sistema de mantenimiento predictivo integrado.
- Sistema de gestión de comunicaciones tácticas.
- Run-flat

- Autonomía: > 800km
- Zanja superable: > 900mm
- Escalón vertical superable: > 500mm
- Pendiente máxima superable: > 60%
- Ángulo ventral: 38°
- Pendiente lateral: > 30%

- Sistema de climatización ruggedizado.
- Troneras de disparo.
- Escotilla de emergencia.

- Asientos tácticos antiminas
- Pala antibarricada
- Rampa táctica de asalto
- Sistema antincendios
- Protección NRBQ
- Cabrestante
- Rejas antivandálicas
- Iluminación black-out

● BESPOKE PROJECTS

IBERO SMV20

Basado en el mercedes unimog, el **IBERO SMV20** ha sido diseñado y fabricado por **TSD** en colaboración con empresas punteras a nivel mundial.

IBERO, es un nuevo vehículo táctico blindado ligero multifuncional, que combina una alta movilidad, así como unas excelentes capacidades de protección, el cual ha sido dotado de la suficiente versatilidad y agilidad para poder adaptarse a cualquier misión civil-militar.

● DIMENSIONES

- Medidas (LxAxH): 6300 x 2800 x 2650 (sin torreta) mm
- Altura libre desde el suelo: 450mm
- Capacidad de pasajeros: 6-10 (dependiendo de la configuración del vehículo)
- MMA: Disponible en variantes de 10 a 14,5 tn
- Protección balística configurable hasta STANAG 4569 nivel II
- Protección antiminas e IED Configurable hasta STANAG 4569 nivel 2A, 2B

● MOTOR

- Disponible en versiones de 4 y 6 cilindros
- Cilindrada: 4800 cm³
- Potencia: hasta 310 cv
- Par motor: hasta 1200 Nm
- Combustible: Multidiesel Euro3 (Opcional Euro5)
- Disponibilidad con transmisión automática ALLISON

